

DESCRIPTION

Ancrage multisupports permettant la connexion de divers éléments ainsi que la fermeture de la ligne de vie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Inox 316L
- Angle possible à 45°
- Charge de rupture : 54,7 Kn
- Poids : 0,423 kg

Référence	Désignation
A0014998	CONEKT A.FIX Ancrage fixe pour ligne de vie continue

Platine	A.FIX
Matériau	Inox 316L
Angle	45°

RÉSISTANCE

Charge de rupture (CMR) ou glissement	54.7 Kn
Masse	0.423 Kg



PROCÉDURE DE MONTAGE

1. Vérifier l'état du support de l'ancrage et le câble.
2. Procéder à la mise en place des 2 Spits de 12 ou 14 mm sur une zone saine.
L'utilisation de scellement chimique peut être nécessaire si la nature du rocher n'est pas satisfaisante.
Spits de 125 à 180 mm en inox.

CONSEIL DE POSE

L'A.FIX s'utilise pour créer un point de fixation sûr pour de gros supports (câble de 16 mm par exemple) ou pour éloigner la croix du rocher.

La durée de vie du matériel dépend de la qualité du support et de l'environnement.

La détérioration peut être augmentée dans certains milieux (neige, glace, chute de rochers...).

Un contrôle minimum tous les 12 mois est nécessaire.