

Fiche produit

MARCHEPIED ROULANT LEEVEL

L'ECHELLE EUROPEENNE

EXCLUSIVITÉ L'ECHELLE EUROPEENNE

CONFORME AUX NORMES EN ISO 14122-3 ET EN 14183

DESCRIPTION

Nous concevons votre marchepied entièrement sur-mesure.

2 choix d'inclinaisons d'accès : 60° pour des postes de travail occasionnels ou 45° pour des postes de travail fréquents.

Facile à déplacer grâce aux 2 bras de déplacement avec poignées.

Longueurs de plate-forme au choix (standard) : 600 et 800 mm.

Sur-mesure et jusqu'à 1400 mm sur demande.

1 an de garantie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Montants munis de patins antidérapants haute résistance
- Équipé de 2 roues à bande caoutchouc non tachante de diamètre 100 mm
- Plate-forme et marches en LEEVELGRIP en version standard (autres revêtements possibles)
- Largeur extérieure au montant sans main-courante : 651 mm ou 851 mm
- Profondeur de marche 200 mm, (inclinaison 60°), hauteur de marche 250 mm (valeur de référence)
- Profondeur de marche 270 mm, (inclinaison 45°) hauteur de marche 200 mm (valeur de référence)
- Charge admissible sur plate-forme 200 kg/m², sur marche 150 kg
- Inclinaison de 10° du plan arrière de support avec option garde-corps frontal

OPTIONS

Avec ou sans garde-corps. Stabilisateur en option recommandé pour la conformité à la norme EN 14 122.

2 Possibilités de portillon (à retour automatique ou type saloon).

Mains-courantes jaunes RAL 1003 disponibles en option.



Marchepied roulant en version sans garde-corps avec inclinaison à 60°



Marchepied roulant en version sans garde-corps avec inclinaison à 45°

Code	Référence	Désignation
A0005586	EEF22599999	MARCHEPIED MOBILE ROULANT SPECIAL

* 15 jours ouvrés départ usine.