

Fiche produit

ESCALIER AVEC PALIER

LEEVEL INCLINAISON 45°

L'ECHELLE
EUROPEENNE

EXCLUSIVITÉ L'ECHELLE EUROPEENNE

CONFORME AUX NORMES EN ISO 14122-2 / EN ISO 14122-3 / NF E85-014 / NF E85-015

DESCRIPTION

Escalier en aluminium avec palier pour tous les types d'accès en environnements non accessibles au public tels que toitures terrasses, ateliers industriels, machines...

Inclinaison idéale pour les accès fréquents.

Hauteur de plate-forme jusqu'à 4000 mm.

1 an de garantie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fixation au mur en standard avec 2 platines de fixation (diamètre de perçage 11 mm)
- Fixation au sol en standard avec 2 cornières de fixation (diamètre de perçage 11 mm)
- Platelage de la plate-forme et des marches en LEEVELGRIP en version standard (autres possibilités sur demande)
- Main-courante en aluminium anodisé
- Profondeur de marche : 270 mm
- Hauteur de marche : 200 mm (valeur de référence)
- Longueur de plate-forme : de 600 mm à 12 000 mm (au-delà nous consulter)
- 3 largeurs de passages standards disponibles : 600, 800 ou 1000 mm (sur-mesure et jusqu'à 1400 mm sur demande)
- Charge admissible sur plate-forme : 200 kg/m²
- Charge admissible par marche : 150 kg
- Livré monté avec 1 ou 2 mains-courantes



Avec option
mains-courantes
jaunes RAL 1003



* 15 jours ouvrés départ usine.



Détail cornières de
fixation basses



Détail cornière de
fixation haute



Option portillon à retour
automatique



Platelage drainant et
antidérapant LEEVELGRIP

AVANTAGES

Inclinaison de 45° et plate-forme d'accès recommandées lorsque l'accès est fréquent et lorsque l'accès mène à un poste de travail.

OPTIONS

Plinthes pour mise en conformité à la norme accès bâtiment NF E85-015. Bracons pour sortie latérale. Garde-corps frontal. Mains-courantes jaunes RAL 1003 disponibles en option.